





Remvloeistoffen, vet, hydraulische vloeistoffen en remmenreiniger

Aanwijzingen voor het correcte gebruik van deze producten



Productbeschrijving	Specificatie	Kleur van het deksel	Bestelnummer	Inhoud
 <p>Nieuw! Alleen voor de motorfiets!</p>	DOT3	Rood	PFB350	500 ml
			PFB301	1 l
			PFB305	5 l
	DOT4	Blauw	PFB450	500 ml
			PFB401	1 l
			PFB405	5 l
			PFB420	20 l
			PFB420DR	20 l
			PFB440	1 l
	DOT4 ESP	Blauw	PFB445	5 l
			PFB620DR	20 l
			PFB550	500 ml
	DOT5.1	Geel	PFB551	1 l
			PFB505	5 l
	DOT5.1 ESP	Geel	PFB520	20 l
PFB750			500 ml	
PFB701			1 l	
PFB705			5 l	
PFB720DR			20 l	
Grand Prix 600 DOT5 (alleen voor motorfiets)	Zwart	PFB601	1 l	
		PFB125	250 ml	
Vet			PFG110	25 g
Hydraulische vloeistoffen 	Minerale olie LHM Plus	Groen	PFM201	1 l
			PFM205	5 l
	Hydraulische olie SSF (synthetisch)	Oranje	PFS801	1 l
Remmenreiniger			PFC105	500 ml
			PFC105E	

Remvloeistoffen

DOT3: voornamelijk voor voertuigen met trommelremmen voor en achter, alsmede met hydraulische koppelingssystemen. Wordt af en toe echter ook in nieuwere modellen toegepast.

DOT4: aanbevolen voor voertuigen met schijfremmen voor en trommelremmen achter, voertuigen met schijfremmen voor en achter - geschikt voor voertuigen met ABS.

DOT4ESP: voor voertuigen met ESP en ABS.

DOT4GP: high performance remvloeistof speciaal voor racetoepassingen.

DOT5: remvloeistof op basis van silicone **alleen** voor speciale motorfietsen waarvan het remsysteem een DOT5-remvloeistof voorschrijft.

DOT5.1: voor zware high performance voertuigen, inclusief die met ABS. Speciale formule voor de extra dosis veiligheid.

DOT5.1ESP: voor zware high performance voertuigen, inclusief die met ABS/ESP-systeem. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van ABS/ESP-systemen. Verbeterde viscositeit bij -40 °C, voor meer veiligheid bij extreme kou.

Vet

Het remmenvet van TRW is geschikt voor vele werkzaamheden aan de rem: met goede hecht- en waterafstotende eigenschappen biedt deze perfecte bescherming tegen slijtage en roest.

Gebruikt wordt het remmenvet voor de volgende toepassingen:

- op veel mechanische componenten, bijv. stelinrichtingen
- rubberen pakkingen die met remvloeistof DOT3, DOT4 en DOT5.1 in contact komen
- op geleidebussen en pasbouten (afhankelijk van het remsysteem)
- op hoofd- en hulpcilinders van de koppeling

Hydraulische vloeistoffen

LHM Plus: deze minerale olie voor hydraulische systemen wordt bijvoorbeeld ingezet in Citroën-modellen met centrale hydrauliek (rem, stuurinrichting en vering).

 **Om verwisselingen uit te sluiten heeft LHM Plus een groene kleur!**

SSF: deze synthetische hydraulische olie wordt gebruikt in het stuur- en veringssysteem van de Citroën C5 en in andere stuurbevestigingssystemen die met een oranje gekleurde synthetische vloeistof werken.

Remmenreiniger

Voor een snelle, veilige en eenvoudige remmenservice is remmenreiniger van TRW de juiste keuze. De TRW remmenreiniger is een belangrijk hulpmiddel bij werkzaamheden rondom de remmen en overtuigt door zijn eenvoud in het gebruik en het snelle vervliegen. Hij is vrij van FCKW en onschadelijk voor rubberen componenten.

 **Voor de actuele veiligheidsinformatiebladen verwijzen we naar www.trwaftermarket.com**